MVG Metallverkaufsgesellschaft mbH & Co. KG
Hanauer Landstraße 421
D-60314 Frankfurt am Main

Lagerliste

Halbzeuge, Bleche und ProFix Systemprofile & Zubehör

Stand: 16.11.2026

Inhalt

Halbzeuge: Stangen, Rohre und Profile	1055 Artikel	Seite 2
Bleche	284 Artikel	Seite 18
ProFix Systemprofile & Zubehör	263 Artikel	Seite 26

Wir schneiden Profile, Rohre und Bleche nach Maß – auch Einzelstücke.
Ganze Tafeln, Zuschnitte und Zubehör bestellen Sie bequem online.
Andere Abmessungen, Werkstoffe und größere Mengen auf Anfrage.
Gewichte sind theoretische Werte.

So erreichen Sie uns

Telefon	**(069) 94 21 30 - 0**
E-Mail	**info@mvg-frankfurt.de**
Website	**www.mvg-frankfurt.de**

Halbzeuge: Stangen, Rohre und Profile

Aluminium – T-Profile

EN AW-6060 (AlMgSi0,5) · T66 · EN 755-2 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4570	20 × 20 × 2	0,205
4571	25 × 25 × 2	0,260
4572	30 × 30 × 3	0,465

Aluminium AlCuMgPb – Rundstangen

EN AW-2007 (AlCuMgPb) · T3 / T4 · EN 755-2 · Herstelllänge ca. 3 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4100	6	0,080
4101	8	0,143
4102	10	0,224
4103	12	0,322
4104	14	0,440
4105	15	0,503
4106	16	0,573
4107	18	0,725
4108	19	0,807
4109	20	0,845
4110	22	1,082
4111	25	1,398
4112	28	1,753
4113	30	2,013
4114	32	2,289
4115	35	2,739
4116	36	2,898
4117	40	3,578
4118	45	4,528
4119	50	5,590
4120	55	6,415
4121	60	7,634
4122	65	9,500
4123	70	11,000
4124	75	12,600
4125	80	14,300
4126	85	16,200
4127	90	18,100
4128	95	20,600
4129	100	22,400
4130	110	27,200
4131	120	32,300
4132	130	37,800
4133	140	43,800
4134	150	50,300
4135	160 (Länge 1 m)	58,000
4136	170 (Länge 1 m)	64,700
4137	180 (Länge 1 m)	72,500
4138	190 (Länge 1 m)	80,800
4139	200 (Länge 1 m)	89,500
4140	210 (Länge 1 m)	98,700
4141	220 (Länge 1 m)	108,300
4142	230 (Länge 1 m)	120,500
4143	240 (Länge 1 m)	128,900
4144	250 (Länge 1 m)	139,900
4145	300 (Länge 1 m)	201,400
4146	350 (Länge 1 m)	274,000
4147	400 (Länge 1 m)	358,000

Aluminium AlCuMgPb – Flachstangen

EN AW-2007 (AlCuMgPb) · T4 · EN 755-2 · Herstelllänge ca. 3 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4300	20 × 10	0,580
4301	30 × 10	0,900
4308	30 × 15	1,310
4316	30 × 20	1,750
4302	40 × 10	1,160
4309	40 × 15	1,740
4317	40 × 20	2,320
4327	40 × 30	3,500
4303	50 × 10	1,450
4310	50 × 15	2,200
4318	50 × 20	2,900
4324	50 × 25	3,650
4328	50 × 30	4,400
4333	50 × 40	5,800
4304	60 × 10	1,790
4311	60 × 15	2,610
4319	60 × 20	3,500
4325	60 × 25	4,350
4329	60 × 30	5,250
4334	60 × 40	7,000
4337	60 × 50	8,700
4338	70 × 50	10,200
4305	80 × 10	2,320
4312	80 × 15	3,500
4320	80 × 20	4,640
4326	80 × 25	5,800

Aluminium AlCuMgPb – Flachstangen (Fortsetzung)

EN AW-2007 (AlCuMgPb) · T4 · EN 755-2 · Herstelllänge ca. 3 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4330	80 × 30	7,000
4335	80 × 40	9,300
4339	80 × 50	11,600
4341	80 × 60	14,000
4342	90 × 60	16,000
4306	100 × 10	2,900
4313	100 × 15	4,400
4321	100 × 20	5,800
4331	100 × 30	8,700

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4336	100 × 40	11,600
4340	100 × 50	14,500
4307	120 × 10	3,500
4314	120 × 15	5,200
4322	120 × 20	7,000
4332	120 × 30	10,650
4315	150 × 15	6,500
4323	150 × 20	8,700

Aluminium AlCuMgPb – Vierkantstangen

EN AW-2007 (AlCuMgPb) · T4 · EN 755-2 · Herstelllänge ca. 3 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4160	10 × 10	0,290
4161	15 × 15	0,640
4162	20 × 20	1,150
4163	25 × 25	1,790
4164	30 × 30	2,600
4165	40 × 40	4,570
4179	45 × 45	5,770
4166	50 × 50	6,820
4167	60 × 60	9,950
4168	70 × 70	14,000

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4169	80 × 80	18,200
4170	90 × 90	23,000
4171	100 × 100	29,000
4172	110 × 110	34,500
4173	120 × 120	41,800
4174	130 × 130	49,500
4175	140 × 140	56,000
4176	150 × 150	65,000
4177	180 × 180	94,000
4178	200 × 200	116,000

Aluminium AlMgSi0,5 – Rundstangen

EN AW-6060 (AlMgSi0,5) · T66 · EN 755-2 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4001	6	0,080
4002	8	0,140
4003	10	0,215
4004	12	0,305
4005	14	0,430

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4006	15	0,480
4007	20	0,850
4008	25	1,320
4009	30	1,910
4010	35	2,600

Aluminium AlMgSi0,5 – Flachstangen

EN AW-6060 (AlMgSi0,5) · T66 · EN 755-2 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4200	10 × 2	0,055
4221	12 × 5	0,165
4201	15 × 2	0,085
4207	15 × 3	0,125
4214	15 × 4	0,165
4222	15 × 5	0,205
4230	15 × 6	0,245
4202	20 × 2	0,110
4208	20 × 3	0,165
4215	20 × 4	0,220
4223	20 × 5	0,270
4231	20 × 6	0,325

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4239	20 × 8	0,435
4246	20 × 10	0,540
4257	20 × 15	0,810
4203	25 × 2	0,135
4209	25 × 3	0,205
4216	25 × 4	0,270
4224	25 × 5	0,340
4232	25 × 6	0,405
4240	25 × 8	0,540
4204	30 × 2	0,165
4210	30 × 3	0,245
4217	30 × 4	0,325

Aluminium AlMgSi0,5 – Flachstangen (Fortsetzung)

EN AW-6060 (AlMgSi0,5) · T66 · EN 755-2 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4225	30 × 5	0,405
4233	30 × 6	0,490
4241	30 × 8	0,650
4247	30 × 10	0,810
4258	30 × 15	1,215
4265	30 × 20	1,620
4205	40 × 2	0,220
4211	40 × 3	0,325
4218	40 × 4	0,435
4226	40 × 5	0,540
4234	40 × 6	0,650
4242	40 × 8	0,865
4248	40 × 10	1,080
4259	40 × 15	1,620
4266	40 × 20	2,160
4273	40 × 25	2,700
4206	50 × 2	0,270
4212	50 × 3	0,405
4219	50 × 4	0,540
4227	50 × 5	0,675
4235	50 × 6	0,810
4243	50 × 8	1,080
4249	50 × 10	1,350
4260	50 × 15	2,025
4267	50 × 20	2,700
4274	50 × 25	3,380
4276	50 × 30	4,050
4220	60 × 4	0,650
4228	60 × 5	0,810

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4236	60 × 6	0,975
4244	60 × 8	1,300
4250	60 × 10	1,620
4261	60 × 15	2,430
4268	60 × 20	3,240
4277	60 × 30	4,860
4251	70 × 10	1,890
4278	70 × 30	5,700
4213	80 × 3	0,650
4229	80 × 5	1,080
4237	80 × 6	1,300
4245	80 × 8	1,730
4252	80 × 10	2,160
4262	80 × 15	3,240
4269	80 × 20	4,320
4279	80 × 30	6,470
4280	80 × 40	8,640
4253	90 × 10	2,500
4238	100 × 6	1,620
4254	100 × 10	2,700
4263	100 × 15	4,050
4270	100 × 20	5,400
4275	100 × 25	6,750
4281	100 × 50	13,500
4255	120 × 10	3,240
4264	120 × 15	4,860
4271	120 × 20	6,480
4256	150 × 10	4,050
4272	150 × 20	8,100

Aluminium AlMgSi0,5 – Vierkantstangen

EN AW-6060 (AlMgSi0,5) · T66 · EN 755-2 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4060	8 × 8	0,180
4061	10 × 10	0,270
4062	12 × 12	0,390
4063	15 × 15	0,610
4064	20 × 20	1,080

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4065	25 × 25	1,660
4066	30 × 30	2,450
4067	40 × 40	4,320
4068	50 × 50	6,800
4069	60 × 60	9,800

Aluminium AlMgSi0,5 – Rundrohre

EN AW-6060 (AlMgSi0,5) · T66 · EN 755-7 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4700	8 × 1	0,060
4701	10 × 1	0,080
4702	10 × 1,5	0,110
4703	12 × 1	0,095
4704	15 × 1	0,120
4705	16 × 1	0,130
4706	16 × 2	0,240
4707	18 × 1,5	0,210
4708	20 × 2	0,320

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4709	22 × 1,5	0,265
4710	25 × 2	0,370
4711	25 × 2,5	0,450
4712	25 × 5	0,850
4713	28 × 1,5	0,340
4714	30 × 1,5	0,365
4715	30 × 2	0,450
4716	30 × 5	1,000
4717	35 × 2	0,560

Aluminium AlMgSi0,5 – Rundrohre (Fortsetzung)

EN AW-6060 (AlMgSi0,5) · T66 · EN 755-7 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4718	40 × 2	0,645
4719	40 × 2,5	0,770
4720	40 × 5	1,500
4721	45 × 2	0,730
4740	48 × 3	1,187
4750	48,3 × 4	1,500
4722	50 × 2	0,814
4723	50 × 3	1,200
4724	50 × 5	1,910
4725	60 × 3	1,450

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4726	60 × 5	2,335
4727	65 × 2,5	1,350
4728	70 × 5	2,760
4729	80 × 2	1,330
4730	80 × 5	3,181
4731	90 × 3	2,250
4732	90 × 5	3,600
4733	100 × 3	2,500
4734	100 × 5	4,030
4735	110 × 5	4,451

Aluminium AlMgSi0,5 – Vierkantrohre

EN AW-6060 (AlMgSi0,5) · T66 · EN 755-9 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4800	15 × 15 × 2	0,302
4801	20 × 20 × 2	0,390
4802	25 × 25 × 2	0,520
4803	30 × 30 × 2	0,615
4804	30 × 30 × 3	0,920
4805	35 × 35 × 2	0,756
4806	40 × 40 × 2	0,821
4807	40 × 40 × 2,5	1,050

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4808	40 × 40 × 4	1,600
4809	50 × 50 × 2	1,040
4810	50 × 50 × 4	1,960
4811	60 × 60 × 2	1,260
4812	60 × 60 × 4	2,420
4813	70 × 70 × 4	2,860
4814	80 × 80 × 4	3,300
4815	100 × 100 × 4	4,150

Aluminium AlMgSi0,5 – Rechteckrohre

EN AW-6060 (AlMgSi0,5) · T66 · EN 755-9 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4840	20 × 10 × 2	0,300
4841	20 × 15 × 2	0,335
4842	25 × 15 × 2	0,389
4843	30 × 15 × 2	0,460
4844	30 × 20 × 2	0,500
4845	40 × 20 × 2	0,605
4846	40 × 30 × 2	0,720
4847	40 × 30 × 2,5	0,880
4848	50 × 20 × 2	0,733
4849	50 × 30 × 2	0,821
4850	50 × 30 × 3	1,200
4851	50 × 40 × 2,5	1,150

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4852	60 × 30 × 2	0,960
4853	60 × 30 × 3	1,430
4854	60 × 40 × 2,5	1,300
4855	60 × 40 × 4	1,990
4856	80 × 40 × 4	2,500
4857	100 × 18 × 2	1,350
4858	100 × 40 × 4	2,940
4859	100 × 50 × 4	3,100
4860	100 × 60 × 4	3,300
4861	120 × 50 × 4	3,650
4862	150 × 50 × 4	4,200

Aluminium AlMgSi0,5 – Winkel

EN AW-6060 (AlMgSi0,5) · T66 · EN 755-9 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4400	10 × 10 × 2	0,100
4401	12 × 12 × 2	0,120
4402	15 × 10 × 2	0,125
4403	15 × 15 × 2	0,155
4404	15 × 15 × 3	0,220
4405	20 × 10 × 2	0,155

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4406	20 × 15 × 2	0,180
4407	20 × 20 × 2	0,205
4408	20 × 20 × 3	0,300
4409	20 × 20 × 4	0,390
4410	25 × 15 × 2	0,205
4411	25 × 15 × 3	0,300

Aluminium AlMgSi0,5 – Winkel (Fortsetzung)

EN AW-6060 (AlMgSi0,5) · T66 · EN 755-9 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4412	25 × 25 × 2	0,260
4413	25 × 25 × 3	0,380
4414	25 × 25 × 4	0,500
4415	30 × 10 × 2	0,205
4416	30 × 15 × 2	0,235
4417	30 × 15 × 3	0,340
4418	30 × 20 × 2	0,260
4419	30 × 20 × 3	0,380
4420	30 × 30 × 2	0,315
4421	30 × 30 × 2,5	0,390
4422	30 × 30 × 3	0,465
4423	30 × 30 × 4	0,605
4424	35 × 35 × 3	0,545
4425	40 × 20 × 2	0,315
4426	40 × 20 × 4	0,604
4427	40 × 25 × 3	0,505
4428	40 × 40 × 2	0,425
4429	40 × 40 × 3	0,650
4430	40 × 40 × 4	0,825
4431	45 × 45 × 4	0,930
4432	50 × 15 × 2	0,340
4433	50 × 20 × 3	0,545
4434	50 × 25 × 3	0,585
4435	50 × 30 × 3	0,625
4436	50 × 50 × 2	0,530
4437	50 × 50 × 3	0,785
4438	50 × 50 × 4	1,040
4439	50 × 50 × 5	1,285
4440	60 × 30 × 3	0,705
4441	60 × 40 × 3	0,785
4442	60 × 40 × 4	1,040
4443	60 × 60 × 2	0,630
4444	60 × 60 × 4	1,255
4445	60 × 60 × 6	1,850
4446	70 × 15 × 2	0,450
4447	70 × 20 × 2	0,470
4448	70 × 25 × 2,5	0,630
4449	80 × 15 × 2	0,502
4450	80 × 20 × 2	0,530
4451	80 × 30 × 3	0,900
4452	80 × 40 × 3	0,950
4453	80 × 40 × 4	1,260
4454	80 × 40 × 6	1,850
4455	80 × 80 × 3	1,350
4456	80 × 80 × 6	2,500
4457	80 × 80 × 8	3,285
4458	100 × 20 × 2	0,637
4459	100 × 30 × 3	1,027
4460	100 × 50 × 3	1,195
4461	100 × 100 × 3	1,600
4462	100 × 100 × 6	3,200
4470	100 × 100 × 10	5,200
4463	110 × 30 × 2	0,690
4464	120 × 80 × 10	5,150
4465	140 × 40 × 3	1,434
4466	150 × 50 × 4	2,120

Aluminium AlMgSi0,5 – T-Profile

EN AW-6060 (AlMgSi0,5) · T66 · EN 755-9 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4573	40 × 40 × 4	0,820
4574	50 × 50 × 4	1,040

Aluminium AlMgSi0,5 – U-Profile

EN AW-6060 (AlMgSi0,5) · T66 · EN 755-9 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4501	10 × 10 × 10 × 2	0,145
4503	12 × 12 × 12 × 2	0,185
4502	15 × 10 × 15 × 2	0,195
4505	15 × 15 × 15 × 1,5	0,180
4506	15 × 15 × 15 × 2	0,225
4504	20 × 12 × 20 × 2	0,270
4507	20 × 20 × 20 × 1,5	0,245
4508	20 × 20 × 20 × 2	0,302
4513	20 × 30 × 20 × 2	0,360
4516	20 × 40 × 20 × 2	0,410
4510	23 × 23 × 23 × 1,5	0,260
4512	25 × 25 × 25 × 2	0,400
4524	25 × 55 × 25 × 2	0,540
4526	25 × 65 × 25 × 2,5	0,742
4509	30 × 20 × 30 × 2	0,410
4534	30 × 30 × 30 × 2	0,464
4514	30 × 30 × 30 × 3	0,715
4517	30 × 40 × 30 × 3	0,790
4521	30 × 50 × 30 × 3	0,840
4515	35 × 35 × 35 × 2	0,565
4518	40 × 40 × 40 × 2	0,625
4519	40 × 40 × 40 × 3	0,924
4520	40 × 40 × 40 × 4	1,250
4528	40 × 80 × 40 × 3	1,250
4529	40 × 86 × 40 × 3	1,300
4530	40 × 90 × 40 × 3	1,330
4531	40 × 100 × 40 × 3	1,400
4525	45 × 55 × 45 × 2	0,780

Aluminium AlMgSi0,5 – U-Profile (Fortsetzung)

EN AW-6060 (AlMgSi0,5) · T66 · EN 755-9 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4522	50 × 50 × 50 × 3	1,180
4523	50 × 50 × 50 × 4	1,540
4532	50 × 100 × 50 × 5	2,600

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4527	55 × 65 × 55 × 2,5	1,180
4533	55 × 120 × 55 × 6	3,600

Aluminium AlMgSi0,5 – Z-Profile

EN AW-6060 (AlMgSi0,5) · T66 · EN 755-9 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4582	17 × 25 × 17 × 2	0,310
4585	18 × 43 × 18 × 3	0,590
4581	20 × 20 × 20 × 2	0,300

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4583	25 × 30 × 25 × 3	0,600
4584	30 × 40 × 30 × 3	0,761

Aluminium AlMgSi1 – Rundstangen

EN AW-6082 (AlMgSi1) · T6 · EN 755-2 · Herstelllänge ca. 3 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4020	40	3,390
4021	45	4,290
4022	50	5,300
4023	60	7,630
4024	65	8,950
4025	70	10,390
4026	80	13,600
4027	90	17,180

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4028	100	21,210
4029	110	25,660
4030	120	31,000
4031	130	35,840
4032	150	47,700
4033	160	54,300
4034	180	68,800
4035	200	84,800

Aluminium AlZnMgCu1,5 – Rundstangen

EN AW-7075 (AlZnMgCu1,5) · T6 · EN 755-2 · Herstelllänge ca. 3 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4180	20	0,900
4181	25	1,400
4182	30	2,100
4183	35	2,800
4184	40	3,600
4185	45	4,600
4186	50	5,600
4187	60	7,700

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
4188	70	11,000
4189	80	14,500
4190	90	18,200
4191	100	22,500
4192	110	27,300
4193	120	32,400
4194	150	50,400

Aluminium blank – Winkel

EN AW-6060 (AlMgSi0,5) · T66 · EN 755-9 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
43603	200 × 200 × 10	10,540

Aluminium eloxiert – Rundrohre

EN AW-6060 (AlMgSi0,5) · T66 · EN 755-7 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
3970	20 × 2	0,320
3971	25 × 2	0,370

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
3972	30 × 2	0,450
3973	35 × 2	0,560

Aluminium eloxiert – Vierkantrohre

EN AW-6060 (AlMgSi0,5) · T66 · EN 755-9 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
3980	15 × 15 × 2	0,302
3981	20 × 20 × 2	0,390

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
3982	25 × 25 × 2	0,520
3983	30 × 30 × 2	0,615

Aluminium eloxiert – Winkel

EN AW-6060 (AlMgSi0,5) · T66 · EN 755-9 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
3950	15 × 15 × 2	0,155
3951	20 × 20 × 2	0,205
3952	25 × 25 × 2	0,260

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
3953	30 × 30 × 2	0,319
3954	30 × 30 × 3	0,465
3955	40 × 40 × 2	0,433

Aluminium eloxiert – U-Profile

EN AW-6060 (AlMgSi0,5) · T66 · EN 755-9 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
3960	15 × 15 × 15 × 1,5	0,180
3961	15 × 15 × 15 × 2	0,225
3962	20 × 20 × 20 × 1,5	0,245

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
3963	20 × 20 × 20 × 2	0,320
3964	23 × 23 × 23 × 1,5	0,260
3965	25 × 25 × 25 × 2	0,400

Edelstahl – Rundrohre

1.4301 (X5CrNi18-10) · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
9090	33,7 × 2	1,588
9105	38 × 2	1,803
9103	40 × 2	1,903
9091	42,4 × 2	2,023

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
9104	42,4 × 2	2,023
9092	48,3 × 2	2,319
9106	48,3 × 2	2,319
9093	60,3 × 2	2,920

Edelstahl 1.4301 – Rundstangen

1.4301 (V2A) · lösungsgeglüht · EN 10088-3 · Herstelllänge ca. 3 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
8200	2	0,025
8201	3	0,060
8202	4	0,100
8203	5	0,150
8204	6	0,220
8205	7	0,300
8206	8	0,390
8207	10	0,650
8208	12	0,890
8209	14	1,210

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
8210	15	1,390
8211	16	1,580
8212	18	2,000
8213	20	2,470
8214	22	2,985
8215	25	3,850
8216	28	4,830
8217	30	5,550
8218	35	7,550
8219	40	9,870

Edelstahl 1.4301 – Rundstangen (Fortsetzung)

1.4301 (V2A) · lösungsgeglüht · EN 10088-3 · Herstelllänge ca. 3 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
8220	45	12,500
8221	50	15,400
8222	60	22,200
8223	70	30,200
8224	80	39,500
8225	90	49,900
8226	100	61,700
8227	110	74,600
8228	120	88,800
8229	130	104,000
8230	150	139,000
8231	180	199,760
8232	200	246,620

Edelstahl 1.4301 – Flachstangen

1.4301 (V2A) · lösungsgeglüht · EN 10088-3 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
8500	10 × 4	0,310
8501	12 × 6	0,570
8502	15 × 3	0,350
8503	15 × 4	0,470
8504	20 × 3	0,470
8505	20 × 4	0,630
8506	20 × 5	0,790
8507	20 × 6	0,940
8508	20 × 8	1,260
8509	20 × 10	1,570
8510	25 × 3	0,590
8511	25 × 4	0,830
8512	25 × 5	0,980
8513	25 × 6	1,180
8514	25 × 8	1,570
8515	25 × 10	1,960
8516	30 × 3	0,710
8517	30 × 4	0,940
8518	30 × 5	1,180
8519	30 × 6	1,410
8520	30 × 8	1,880
8521	30 × 10	2,360
8522	35 × 5	1,370
8523	40 × 4	1,260
8524	40 × 5	1,570
8525	40 × 6	1,880
8526	40 × 8	2,510
8527	40 × 10	3,140
8528	40 × 12	3,770
8529	40 × 15	4,710
8530	40 × 20	6,280
8531	50 × 4	1,570
8532	50 × 5	1,960
8533	50 × 6	2,360
8534	50 × 8	3,200
8535	50 × 10	3,930
8536	50 × 12	4,710
8537	50 × 20	7,850
8538	60 × 5	2,360
8539	60 × 6	2,830
8540	60 × 8	3,770
8541	60 × 10	4,710
8542	60 × 15	7,070
8543	70 × 6	3,300
8544	70 × 10	5,500
8545	80 × 5	3,140
8546	80 × 6	3,720
8547	80 × 8	5,020
8548	80 × 10	6,280
8549	80 × 12	7,600
8550	100 × 5	3,930
8551	100 × 6	4,710
8552	100 × 8	6,280
8553	100 × 10	7,850
8554	100 × 20	15,700
8555	120 × 10	9,420
8556	130 × 10	10,200
8557	150 × 8	9,520
8558	150 × 10	11,800
8559	150 × 20	23,550

Edelstahl 1.4301 – Vierkantstangen

1.4301 (V2A) · lösungsgeglüht · EN 10088-3 · Herstelllänge ca. 3 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
8400	6 × 6	0,280
8401	8 × 8	0,500
8402	10 × 10	0,780
8403	12 × 12	1,130
8404	15 × 15	1,770
8405	20 × 20	3,140
8407	25 × 25	4,910
8408	30 × 30	7,070
8409	40 × 40	12,600
8410	50 × 50	19,600
8411	60 × 60	28,300

Edelstahl 1.4301 – Rundrohre

1.4301 (V2A) / 1.4301 (X5CrNi18-10) · lösungsgeglüht · EN 10217-7 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
9001	6 × 1	0,125
9004	10 × 1	0,225
9005	10 × 1,5	0,319
9006	12 × 1	0,275
9007	12 × 1,5	0,394
9008	14 × 1	0,326
9009	14 × 2	0,601
9010	15 × 1	0,351
9011	15 × 1,5	0,507
9012	16 × 1	0,376
9013	16 × 1,5	0,545
9014	16 × 2	0,701
9015	17,2 × 2,3	0,858
9016	18 × 1	0,426
9017	18 × 1,5	0,620
9019	20 × 1	0,476
9020	20 × 1,5	0,695
9021	20 × 2	0,901
9022	21,3 × 2,6	1,217
9023	22 × 1,5	0,770
9024	25 × 1,5	0,883
9025	25 × 2	1,152
9026	26,9 × 2	1,247
9120	26,9 × 2	1,247
9027	26,9 × 2,6	1,582

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
9028	28 × 1,5	0,955
9029	30 × 2	1,402
9101	30 × 2	1,402
9030	32 × 2	1,502
9031	33,7 × 2	1,558
9102	33,7 × 2	1,588
9032	33,7 × 2,6	2,025
9033	33,7 × 3,2	2,440
9034	34 × 1,5	1,221
9035	38 × 2	1,803
9036	40 × 2	1,903
9037	42,4 × 2	2,023
9038	42,4 × 2,6	2,591
9039	44,5 × 1,5	1,615
9040	48,3 × 2	2,319
9041	48,3 × 2,6	2,975
9042	50 × 2	2,404
9043	60,3 × 2	2,920
9044	70 × 2	3,405
9049	76,1 × 2	3,711
9045	76,1 × 2,6	4,785
9046	88,9 × 2,6	5,618
9047	101,6 × 2	4,982
9048	114,3 × 2,9	8,089

Edelstahl 1.4301 – Vierkantrohre

1.4301 (V2A) · lösungsgeglüht · EN 10296-2 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
9200	15 × 15 × 1	0,476
9201	15 × 15 × 1,5	0,695
9202	20 × 20 × 1,5	0,883
9108	20 × 20 × 2	1,152
9203	20 × 20 × 2	1,152
9204	25 × 25 × 1,5	1,146
9109	25 × 25 × 2	1,555
9205	25 × 25 × 2	1,502
9206	30 × 30 × 1,5	1,371
9110	30 × 30 × 2	1,840
9207	30 × 30 × 2	1,840
9208	30 × 30 × 3	2,720
9209	35 × 35 × 2	2,150

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
9210	40 × 40 × 1,5	1,859
9111	40 × 40 × 2	2,454
9211	40 × 40 × 2	2,454
9212	40 × 40 × 3	3,756
9213	50 × 50 × 1,5	2,329
9112	50 × 50 × 2	3,080
9214	50 × 50 × 2	3,080
9215	50 × 50 × 3	4,650
9216	60 × 60 × 2	3,711
9217	60 × 60 × 3	5,491
9115	80 × 80 × 2	5,120
9219	100 × 100 × 3	9,332

Edelstahl 1.4301 – Rechteckrohre

1.4301 (V2A) · lösungsgeglüht · EN 10296-2 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
9250	20 × 10 × 1,5	0,660
9251	25 × 15 × 1,5	0,883
9252	30 × 20 × 1,5	1,146
9253	30 × 20 × 2	1,495
9254	40 × 20 × 1,5	1,371

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
9255	40 × 20 × 2	1,840
9256	40 × 30 × 1,5	1,620
9257	40 × 30 × 2	2,150
9258	50 × 30 × 2	2,454
9262	60 × 20 × 2	2,504

Edelstahl 1.4301 – Rechteckrohre (Fortsetzung)

1.4301 (V2A) · lösungsgeglüht · EN 10296-2 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
9259	60 × 30 × 2	2,804
9260	60 × 40 × 2	3,080
9261	80 × 40 × 2	3,711

Edelstahl 1.4301 – Winkel

1.4301 (X5CrNi18-10) / 1.4301 (V2A) · lösungsgeglüht · EN 10088-3 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
8600	20 × 20 × 3	0,551
8601	25 × 25 × 3	1,200
8602	30 × 30 × 3	1,400
8603	30 × 30 × 4	1,800
8604	35 × 35 × 4	2,300
8605	40 × 40 × 4	2,420
8606	50 × 50 × 5	3,800
8607	60 × 60 × 6	5,500
8608	70 × 70 × 7	7,400
8609	80 × 80 × 8	9,700
8610	100 × 100 × 10	15,100

Edelstahl 1.4301 – Gewindestäbe

1.4301 (V2A) · lösungsgeglüht · DIN 976-1 · Herstelllänge ca. 1 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
9501	M4	0,099
9502	M5	0,155
9503	M6	0,223
9504	M8	0,397
9505	M10	0,620
9506	M12	0,893
9507	M16	1,588

Edelstahl 1.4301 geschliffen – Flachstangen

1.4301 (V2A) · lösungsgeglüht · EN 10088-3 · Herstelllänge ca. 4 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
8575	20 × 5	0,800
8578	30 × 5	1,200
8580	40 × 5	1,570
8584	40 × 8	2,510
8583	50 × 5	1,960

Edelstahl 1.4301 geschliffen K240 – Rundstangen

1.4301 (X5CrNi18-10) · lösungsgeglüht · EN 10088-3 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
8901	10	0,620
8902	12	0,890

Edelstahl 1.4305 – Rundstangen

1.4305 (X8CrNiS18-9) · lösungsgeglüht · EN 10088-3 · Herstelllänge ca. 3 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
8250	3	0,060
8251	4	0,100
8252	5	0,150
8253	6	0,220
8254	8	0,390
8255	10	0,620
8256	12	0,890
8257	14	1,210
8258	15	1,390
8259	16	1,580
8260	18	2,000
8261	20	2,470
8262	22	2,980
8263	25	3,850
8264	28	4,830
8265	30	5,550

Edelstahl 1.4305 – Rundstangen (Fortsetzung)

1.4305 (X8CrNiS18-9) · lösungsgeglüht · EN 10088-3 · Herstelllänge ca. 3 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
8266	35	7,550
8267	40	9,870
8268	45	12,500
8269	50	15,400
8270	60	22,200
8271	70	30,200
8272	80	39,500
8273	90	49,900
8274	100	61,700
8275	120	88,800
8276	150	139,000
8277	180	199,760
8278	200	246,620

Edelstahl 1.4305 – Sechskantstangen

1.4305 (X8CrNiS18-9) · lösungsgeglüht · EN 10088-3 · Herstelllänge ca. 3 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
8435	10	0,680
8436	13	1,150
8437	14	1,330
8438	17	1,960
8439	19	2,450
8440	22	3,290
8441	24	3,910
8442	27	4,960

Edelstahl 1.4571 – Rundstangen

1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) / 1.4571 (V4A) · lösungsgeglüht · EN 10088-3 · Herstelllänge ca. 3 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
8290	3	0,060
8291	4	0,100
8292	5	0,150
8293	6	0,220
8294	8	0,390
8295	10	0,620
8296	12	0,890
8297	14	1,210
8298	15	1,390
8299	16	1,580
8300	18	2,000
8301	20	2,470
8302	25	3,850
8303	30	5,550
8304	35	7,550
8305	40	9,870
8306	45	12,500
8307	50	15,400
8308	60	22,200
8309	70	30,200
8310	80	39,500
8311	90	49,900
8312	100	61,700
8313	120	88,800
8314	150	139,000
8316	180	200,000
8317	200	247,000

Edelstahl geschliffen K240/320 – Rundrohre

1.4307 (X2CrNi18-9) · EN 10296-2 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
9100	20 × 1,50	0,695
9107	60,3 × 2	2,920

Stahl S235JR walzroh – HEB-Träger

1.0038 (S235JR) · normalgeglüht · EN 10025-2 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
2601	HEB 100	20,600
2602	HEB 120	26,970
2603	HEB 140	34,040
2604	HEB 160	43,030
2605	HEB 180	51,710
2606	HEB 200	61,910
2607	HEB 220	72,220
2608	HEB 240	84,030

Stahl S235JR walzroh – HEB-Träger (Fortsetzung)

1.0038 (S235JR) · normalgeglüht · EN 10025-2 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
2610	HEB 260	93,930
2611	HEB 280	104,030
2612	HEB 300	118,170
2613	HEB 320	128,270

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
2614	HEB 340	135,340
2615	HEB 360	143,420
2616	HEB 400	156,550

Kupfer E-Cu – Rundstangen

CW004A (E-Cu) · R290 (halbhart) · EN 12163 · Herstelllänge ca. 4 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
6100	6	0,250
6101	8	0,450
6102	10	0,700
6103	12	1,010
6104	15	1,570
6105	16	1,800
6106	20	2,800
6107	25	4,370
6108	30	6,290

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
6109	35	8,560
6110	40	11,180
6111	45	14,150
6112	50	17,480
6113	60	25,160
6114	70	34,300
6115	80	44,740
6116	100	70,000
6117	120	101,000

Kupfer E-Cu – Flachstangen

CW004A (E-Cu) · R290 (halbhart) · EN 12167 · Herstelllänge ca. 4 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
6201	10 × 3	0,270
6207	12 × 4	0,430
6212	12 × 5	0,540
6202	15 × 3	0,400
6208	15 × 4	0,530
6213	15 × 5	0,670
6200	20 × 2	0,360
6203	20 × 3	0,530
6209	20 × 4	0,710
6214	20 × 5	0,920
6223	20 × 8	1,420
6228	20 × 10	1,780
6204	25 × 3	0,670
6210	25 × 4	0,890
6215	25 × 5	1,110
6220	25 × 6	1,300
6205	30 × 3	0,800
6211	30 × 4	1,070
6216	30 × 5	1,340
6221	30 × 6	1,600
6224	30 × 8	2,140
6229	30 × 10	2,670

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
6206	40 × 3	1,070
6217	40 × 5	1,780
6222	40 × 6	2,140
6225	40 × 8	2,850
6230	40 × 10	3,560
6243	40 × 30	10,800
6218	50 × 5	2,230
6231	50 × 10	4,450
6237	50 × 15	6,680
6219	60 × 5	2,700
6226	60 × 8	4,300
6232	60 × 10	5,400
6238	60 × 15	8,000
6227	80 × 8	5,700
6233	80 × 10	7,200
6241	80 × 20	14,240
6234	100 × 10	8,900
6239	100 × 15	13,350
6242	100 × 20	17,800
6235	120 × 10	10,680
6240	120 × 15	15,300
6236	160 × 10	13,360

Kupfer E-Cu – Vierkantstangen

CW004A (E-Cu) · R290 (halbhart) · EN 12163 · Herstelllänge ca. 4 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
6280	10 × 10	0,900
6286	15 × 15	2,010
6281	20 × 20	3,560
6282	25 × 25	5,560
6283	30 × 30	8,010
6284	40 × 40	14,240
6285	50 × 50	22,250

Kupfer SF-Cu – Rundrohre

SF-Cu · R290 (hart) / R220 (weich) · EN 12449 · Herstelllänge ca. 5 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
6300	6 × 1	0,140
6330	6 × 1	0,140
6301	8 × 1	0,196
6331	8 × 1	0,200
6303	10 × 1	0,252
6332	10 × 1	0,250
6304	12 × 1	0,308
6305	15 × 1	0,391
6306	18 × 1	0,475
6307	22 × 1	0,587
6308	22 × 1,5	0,860
6309	28 × 1	0,755
6310	28 × 1,5	1,120
6311	35 × 1,5	1,420
6312	42 × 1,5	1,710

Kupfer roh – Rundrohre

Cu-DHP (CW024A) · DIN EN 12449 / DIN EN 12735-1 · Herstelllänge ca. 5 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
6333	12 × 1	0,310
6334	15 × 1 (Länge 50 m)	0,390

Messing Ms58 – Rundstangen

CuZn39Pb3 (Ms58) · R400 (halbhart) · EN 12164 · Herstelllänge ca. 3 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
7101	2	0,030
7102	3	0,060
7103	4	0,110
7104	5	0,170
7105	6	0,240
7153	6,5	0,280
7106	7	0,330
7108	8	0,430
7110	9	0,540
7112	10	0,670
7113	11	0,800
7114	12	0,960
7115	13	1,130
7116	14	1,310
7117	15	1,500
7118	16	1,710
7119	17	1,930
7120	18	2,160
7121	19	2,410
7122	20	2,670
7123	22	3,230
7124	23	3,530
7125	24	3,850
7126	25	4,170
7127	26	4,510
7128	27	4,880
7129	28	5,230
7130	30	6,010
7132	32	6,840
7133	35	8,180
7134	36	8,650
7135	38	9,640
7136	40	10,680
7137	42	11,800
7138	45	13,510
7139	50	16,700
7141	55	20,200
7142	60	24,030
7143	65	28,200
7144	70	32,710
7145	75	37,550
7146	80	42,730
7147	90	54,080
7148	100	66,760
7149	110	80,780
7150	120	96,140

Messing Ms58 – Rundstangen (Fortsetzung)

CuZn39Pb3 (Ms58) · R400 (halbhart) · EN 12164 · Herstelllänge ca. 3 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
7151	130	112,820

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
7152	150	150,200

Messing Ms58 – Flachstangen

CuZn39Pb3 (Ms58) · R400 (halbhart) · EN 12167 · Herstelllänge ca. 3 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
7300	10 × 2	0,170
7303	10 × 3	0,250
7313	10 × 5	0,430
7301	15 × 2	0,260
7304	15 × 3	0,380
7314	15 × 5	0,640
7319	15 × 6	0,770
7302	20 × 2	0,340
7305	20 × 3	0,510
7309	20 × 4	0,650
7315	20 × 5	0,880
7320	20 × 6	1,050
7324	20 × 8	1,360
7328	20 × 10	1,700
7306	25 × 3	0,610
7310	25 × 4	0,850
7307	30 × 3	0,770
7311	30 × 4	1,020
7316	30 × 5	1,270
7321	30 × 6	1,530
7325	30 × 8	2,040

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
7329	30 × 10	2,700
7333	30 × 15	3,830
7308	40 × 3	1,020
7312	40 × 4	1,360
7317	40 × 5	1,700
7322	40 × 6	2,040
7326	40 × 8	2,720
7330	40 × 10	3,400
7334	40 × 15	5,100
7335	40 × 20	6,800
7318	50 × 5	2,120
7323	50 × 6	2,550
7327	50 × 8	3,400
7331	50 × 10	4,250
7336	50 × 20	8,500
7339	50 × 25	10,620
7332	60 × 10	5,100
7337	60 × 20	10,200
7340	60 × 30	15,300
7338	100 × 20	17,000

Messing Ms58 – Vierkantstangen

CuZn39Pb3 (Ms58) · R400 (halbhart) · EN 12167 · Herstelllänge ca. 3 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
7250	3 × 3	0,080
7251	4 × 4	0,140
7252	5 × 5	0,200
7253	6 × 6	0,300
7254	8 × 8	0,540
7255	9 × 9	0,700
7256	10 × 10	0,850
7257	12 × 12	1,220
7258	15 × 15	1,910

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
7259	18 × 18	2,750
7260	20 × 20	3,400
7261	22 × 22	4,100
7262	25 × 25	5,310
7263	30 × 30	7,650
7264	35 × 35	10,410
7265	40 × 40	13,600
7266	50 × 50	21,250
7267	60 × 60	30,600

Messing Ms58 – Sechskantstangen

CuZn39Pb3 (Ms58) · R400 (halbhart) · EN 12164 · Herstelllänge ca. 3 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
7200	6	0,260
7201	7	0,380
7202	8	0,470
7203	9	0,600
7204	10	0,740

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
7205	11	0,890
7206	12	1,060
7207	13	1,260
7208	14	1,440
7209	16	1,880

Messing Ms58 – Sechskantstangen (Fortsetzung)

CuZn39Pb3 (Ms58) · R400 (halbhart) · EN 12164 · Herstelllänge ca. 3 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
7210	17	2,130
7211	19	2,660
7212	20	2,940
7223	21	3,256
7213	22	3,560
7214	24	4,240
7215	27	5,370
7216	30	6,630

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
7217	32	7,540
7218	36	9,540
7219	41	12,380
7220	46	15,580
7221	50	18,500
7222	55	22,300
7224	60	26,500

Messing Ms58 – Winkel

CuZn39Pb3 (Ms58) · R400 (halbhart) · EN 12167 · Herstelllänge ca. 5 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
7701	10 × 10 × 2	0,308
7703	15 × 15 × 2	0,476
7704	15 × 15 × 3	0,668
7705	20 × 20 × 2	0,646
7706	20 × 20 × 3	0,944
7707	25 × 15 × 2	0,680
7708	25 × 15 × 3	0,960
7709	25 × 25 × 2	0,816
7710	25 × 25 × 3	1,200
7711	30 × 15 × 2	0,740
7712	30 × 15 × 3	1,090

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
7713	30 × 20 × 2	0,800
7714	30 × 20 × 3	1,210
7715	30 × 30 × 2	0,986
7716	30 × 30 × 3	1,454
7717	35 × 35 × 3	1,800
7718	40 × 20 × 2	1,020
7719	40 × 20 × 3	1,436
7720	40 × 40 × 3	2,000
7721	40 × 40 × 4	2,554
7722	50 × 50 × 4	3,264

Messing Ms58 – U-Profile

CuZn39Pb3 (Ms58) · R400 (halbhart) · EN 12167 · Herstelllänge ca. 5 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
7790	15 × 15 × 15 × 2	0,800

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
7791	20 × 20 × 20 × 2	0,960

Messing Ms63 – Rundrohre

CuZn37 (Ms63) · R400 (halbhart) · EN 12449 · Herstelllänge ca. 5 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
7513	5 × 0,5	0,060
7500	5 × 1	0,107
7501	6 × 1	0,130
7514	7 × 0,5	0,087
7515	8 × 0,5	0,100
7502	8 × 1	0,190
7516	9 × 0,5	0,110
7503	10 × 1	0,240
7519	11 × 0,5	0,140

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
7517	11 × 0,75	0,210
7504	12 × 1	0,290
7505	15 × 1	0,370
7507	18 × 1	0,450
7508	20 × 1	0,510
7509	22 × 1	0,560
7510	28 × 1,5	1,061
7511	30 × 2	1,500
7512	35 × 1,5	1,340

Rotguss Rg7 – Rundstangen

CuSn7ZnPb (Rg7) · gegossen · EN 1982 · Herstelllänge ca. 4 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
7600	15	1,600
7601	20 (Länge 3 m)	2,800
7602	25	4,400
7603	30 (Länge 3 m)	6,300
7604	35	8,600
7605	40 (Länge 3 m)	11,200
7606	45	14,200
7607	50 (Länge 3 m)	17,500
7608	55	21,100

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
7609	60	25,200
7610	65 (Länge 3 m)	29,500
7611	70	35,200
7612	80 (Länge 3 m)	44,700
7613	90	56,600
7614	100 (Länge 3 m)	70,000
7615	130	123,000
7616	150 (Länge 3 m)	162,000

Rotguss Rg7 – Rundrohre

CuSn7ZnPb (Rg7) · gegossen · EN 1982 · Herstelllänge ca. 4 m

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
7650	37 × 7 (innen 23)	5,900
7652	42 × 7 (innen 28)	6,900
7651	42 × 12 (innen 18)	10,100
7653	47 × 12 (innen 23)	11,700
7654	52 × 10 (innen 32)	11,610
7655	57 × 17 (innen 23)	18,500
7658	62 × 7 (innen 48)	10,300
7657	62 × 12 (innen 38)	16,800
7656	62 × 17 (innen 28)	21,400
7660	67 × 14,5 (innen 38)	21,300
7659	67 × 19,5 (innen 28)	25,000

Art.-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m
7662	77 × 10 (innen 57)	18,520
7661	77 × 19,5 (innen 38)	30,600
7664	82 × 17 (innen 48)	30,900
7663	82 × 22 (innen 38)	37,000
7665	87 × 17 (innen 53)	33,000
7667	92 × 17 (innen 58)	35,600
7666	92 × 22 (innen 48)	43,000
7668	102 × 17 (innen 68)	40,500
7669	122 × 32 (innen 58)	80,500
7670	142 × 17 (innen 108)	58,750

Bleche

Aluminium AlMg3

AlMg3 · EN AW-5754 · EN 573-3

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
0,5	2000 × 1000	2,70
0,5	2500 × 1250	4,22
0,5	3000 × 1500	6,08
0,8	2000 × 1000	4,32
1,0	2000 × 1000	5,40
1,0	2500 × 1250	8,44
1,0	3000 × 1500	12,15
1,5	2000 × 1000	8,10
1,5	2500 × 1250	12,66
1,5	3000 × 1500	18,23
2,0	2000 × 1000	10,80
2,0	2500 × 1250	16,88
2,0	3000 × 1500	24,30
2,5	2000 × 1000	13,50
3,0	2000 × 1000	16,20
3,0	2500 × 1250	25,31
3,0	3000 × 1500	36,45
4,0	2000 × 1000	21,60
4,0	2500 × 1250	33,75
5,0	2000 × 1000	27,00
5,0	2500 × 1250	42,19
5,0	3000 × 1500	60,75
6,0	2000 × 1000	32,40
6,0	2500 × 1250	50,62
6,0	3000 × 1500	72,90
8,0	2000 × 1000	43,20
8,0	2500 × 1250	67,50
8,0	3000 × 1500	97,20
10,0	2000 × 1000	54,00

Aluminium Riffelblech

AlMg3 · EN AW-5754 · EN 573-3 · Riffelblech (Duett)

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
2,0/3,5	2000 × 1000	12,00
2,0/3,5	2500 × 1250	20,00
2,0/3,5	3000 × 1500	28,00
2,5/4,0	2000 × 1000	15,00
2,5/4,0	2500 × 1250	25,00
2,5/4,0	3000 × 1500	33,00
3,5/5,0	2000 × 1000	21,00
3,5/5,0	2500 × 1250	32,00
3,5/5,0	3000 × 1500	47,00
5,0/6,5	2000 × 1000	30,00
5,0/6,5	2500 × 1250	46,00
5,0/6,5	3000 × 1500	66,00
8,0/9,5	2000 × 1000	46,00
8,0/9,5	2500 × 1250	73,00
8,0/9,5	3000 × 1500	105,00

Aluminium Lochblech RV 3-5

AlMg3 · EN AW-5754 · EN 573-3 · Lochblech RV 3-5

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,0	2000 × 1000	3,58

Aluminium Lochblech RV 5-8

AlMg3 · EN AW-5754 · EN 573-3 · Lochblech RV 5-8

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,0	2000 × 1000	3,44
1,5	2000 × 1000	5,15
1,5	2500 × 1250	8,05
2,0	2000 × 1000	6,87

Aluminium Lochblech QG 5-8

AlMg3 · EN AW-5754 · EN 573-3 · Lochblech QG 5-8

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,0	2000 × 1000	3,24

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,5	2000 × 1000	4,86

Aluminium Lochblech QG 8-12

AlMg3 · EN AW-5754 · EN 573-3 · Lochblech QG 8-12

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,0	2000 × 1000	2,96
1,5	2000 × 1000	4,43

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
2,0	2000 × 1000	5,91

Aluminium Lochblech QG 10-12

AlMg3 · EN AW-5754 · EN 573-3 · Lochblech QG 10-12

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
2,0	2000 × 1000	3,25

Aluminium AlMg1 eloxiert E6/EV1 (Natur)

AlMg1 · EN 573-3 · eloxiert E6/EV1 (natur) · Folie einseitig

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,0	2000 × 1000	5,40
1,0	2500 × 1250	8,44
1,5	2000 × 1000	8,10
1,5	2500 × 1250	12,66
1,5	3000 × 1500	18,23
2,0	2000 × 1000	10,80

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
2,0	2500 × 1250	16,88
2,0	3000 × 1500	24,30
2,5	2000 × 1000	13,50
3,0	2000 × 1000	16,20
3,0	2500 × 1250	25,31

Aluminium Blech weiß lackiert RAL 9016

AlMg1 · EN 573-3 · lackiert RAL 9016 verkehrsweiß

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,5	2000 × 1000	8,10
1,5	2500 × 1250	12,66
1,5	3000 × 1500	18,23

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
2,0	2000 × 1000	10,80
2,0	2500 × 1250	16,88
2,0	3000 × 1500	24,30

Aluminium Blech anthrazit lackiert RAL 7016

AlMg1 · EN 573-3 · lackiert RAL 7016 anthrazitgrau

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,0	2500 × 1250	8,44

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,5	3000 × 1500	18,23

Aluminium AlMg4,5Mn0,7 (EN AW-5083) H111

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
3,0	2000 × 1000	16,32
3,0	2500 × 1250	25,50
3,0	3000 × 1500	36,50

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
4,0	2000 × 1000	21,76
4,0	2500 × 1250	34,00
4,0	3000 × 1500	49,00

Aluminium AlMg4,5Mn0,7 (EN AW-5083) H111 (Fortsetzung)

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
5,0	2000 × 1000	27,58
5,0	2500 × 1250	43,10
5,0	3000 × 1500	61,00
6,0	2000 × 1000	32,96
6,0	2500 × 1250	51,50
6,0	3000 × 1500	71,82
8,0	2000 × 1000	44,80
8,0	2500 × 1250	70,00
8,0	3000 × 1500	103,00

Aluminium Al 99,5 Hammerschlag H14/24

Hammerschlagmuster

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,0	2000 × 1000	5,50

Edelstahl 1.4301

1.4301 · EN 10088-1 · 2B kaltgewalzt, blank (bzw. 2C)

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
0,5	2000 × 1000	8,00
0,5	2500 × 1250	12,50
0,8	2000 × 1000	12,80
0,8	2500 × 1250	20,00
1,0	2000 × 1000	16,00
1,0	2500 × 1250	25,00
1,0	3000 × 1500	36,00
1,5	2000 × 1000	24,00
1,5	2500 × 1250	37,50
1,5	3000 × 1500	54,00
2,0	2000 × 1000	32,00
2,0	2500 × 1250	50,00
2,0	3000 × 1500	72,00
3,0	2000 × 1000	48,00
3,0	2500 × 1250	75,00
3,0	3000 × 1500	108,00
4,0	2000 × 1000	64,00
4,0	2500 × 1250	100,00
5,0	2000 × 1000	80,00
6,0	2000 × 1000	96,00
6,0	2500 × 1250	150,00

Edelstahl 1.4301 spiegelblank (2R)

1.4301 · EN 10088-1 · 2R blankgeglüht (spiegelblank) · Folie einseitig

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,0	2000 × 1000	16,00
1,0	2500 × 1250	25,00
1,5	2000 × 1000	24,00
2,0	2000 × 1000	32,00
3,0	2000 × 1000	48,00

Edelstahl 1.4301 geschliffen

1.4301 · EN 10088-1 · Schliff K240 einseitig

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
0,8	2000 × 1000	12,80
0,8	2500 × 1250	20,00
1,0	2000 × 1000	16,00
1,0	2500 × 1250	25,00
1,0	3000 × 1500	36,00
1,5	2000 × 1000	24,00
1,5	2500 × 1250	37,50
1,5	3000 × 1500	54,00
2,0	2000 × 1000	32,00
2,0	2500 × 1250	50,00
2,0	3000 × 1500	72,00
2,5	2000 × 1000	40,00
3,0	2000 × 1000	48,00
3,0	2500 × 1250	75,00
5,0	2000 × 1000	80,00

Edelstahl 1.4301 Lochblech RV 3-5

1.4301 · EN 10088-1 · Lochblech RV 3-5

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,0	2000 × 1000	10,78
1,5	2000 × 1000	16,16

Edelstahl 1.4301 Lochblech RV 5-8

1.4301 · EN 10088-1 · Lochblech RV 5-8

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,0	2000 × 1000	10,33
1,5	2000 × 1000	15,50

Edelstahl 1.4301 Lochblech RV 8-12

1.4301 · EN 10088-1 · Lochblech RV 8-12

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,0	2000 × 1000	9,55
1,5	2000 × 1000	14,33
2,0	2000 × 1000	19,10

Edelstahl 1.4301 Lochblech RV 10-15

1.4301 · EN 10088-1 · Lochblech RV 10-15

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,0	2000 × 1000	9,55
1,5	2000 × 1000	14,33
2,0	2000 × 1000	19,10

Edelstahl 1.4301 Lochblech QG 8-12

1.4301 · EN 10088-1 · Lochblech QG 8-12

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,0	2000 × 1000	8,89

Edelstahl 1.4301 Lochblech QG 10-15

1.4301 · EN 10088-1 · Lochblech QG 10-15

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,0	2000 × 1000	8,89
1,5	2000 × 1000	13,33

Edelstahl 1.4301 geschliffen Lochblech RV 5-8

1.4301 · EN 10088-1 · Schliff K240 einseitig · Lochblech RV 5-8

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,5	2000 × 1000	15,50

Edelstahl 1.4301 geschliffen Lochblech RV 10-15

1.4301 · EN 10088-1 · Schliff K240 einseitig · Lochblech RV 10-15

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,5	2000 × 1000	14,33

Edelstahl 1.4301 geschliffen Lochblech QG 10-15

1.4301 · EN 10088-1 · Schliff K240 einseitig · Lochblech QG 10-15

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,5	2000 × 1000	13,33

Edelstahl 1.4571

1.4571 · EN 10088-1 · 2B kaltgewalzt, blank (bzw. 2C)

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
0,5	2000 × 1000	8,00
0,8	2000 × 1000	12,80
1,0	2000 × 1000	16,00
1,0	2500 × 1250	25,00
1,5	2000 × 1000	24,00
1,5	2500 × 1250	37,50
2,0	2000 × 1000	32,00
2,0	2500 × 1250	50,00

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
2,0	3000 × 1500	72,00
3,0	2000 × 1000	48,00
3,0	2500 × 1250	75,00
3,0	3000 × 1500	108,00
4,0	2000 × 1000	64,00
5,0	2000 × 1000	80,00
6,0	2000 × 1000	96,00

Edelstahl 1.4571 geschliffen K240

1.4571 · EN 10088-1 · Schliff K240 einseitig

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
2,0	2000 × 1000	32,00
2,0	2500 × 1250	50,00

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
2,5	2500 × 1250	62,50

Edelstahl 1.4016 magnetisch (2R)

1.4016 · EN 10088-1 · 2R blankgeglüht (spiegelblank) · Folie einseitig

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,0	2000 × 1000	16,00
1,5	2000 × 1000	24,00

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
2,0	2000 × 1000	32,00

Stahl S235JR

S235JR · 1.0038 · EN 10025-2

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,0	2000 × 1000	15,70
1,0	2500 × 1250	24,53
1,0	3000 × 1500	35,33
1,5	2000 × 1000	23,55
1,5	2500 × 1250	36,80
1,5	3000 × 1500	52,99
2,0	2000 × 1000	31,40
2,0	2500 × 1250	49,06
2,0	3000 × 1500	70,65
3,0	2000 × 1000	47,10
3,0	2500 × 1250	73,59
3,0	3000 × 1500	105,97

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
4,0	2000 × 1000	62,80
4,0	2500 × 1250	98,12
4,0	3000 × 1500	141,30
5,0	2000 × 1000	78,50
5,0	2500 × 1250	122,66
5,0	3000 × 1500	176,62
6,0	2000 × 1000	94,20
8,0	2000 × 1000	125,60
10,0	2000 × 1000	157,00
10,0	2500 × 1250	245,31
10,0	2000 × 600	94,20

Stahl DX51D+Z275 sendzimirverzinkt

DX51D · 1.0226 · EN 10346 · verzinkt (Z)

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
0,75	2000 × 1000	11,78
0,75	2500 × 1250	18,40
0,75	3000 × 1500	26,49
0,8	2000 × 1000	12,56
0,8	2500 × 1250	19,62
0,8	3000 × 1500	28,26
1,0	2000 × 1000	15,70
1,0	2500 × 1250	24,53
1,0	3000 × 1500	35,33
1,5	2000 × 1000	23,55
1,5	2500 × 1250	36,80
1,5	3000 × 1500	52,99
2,0	2000 × 1000	31,40
2,0	2500 × 1250	49,06
2,0	3000 × 1500	70,65
3,0	2000 × 1000	47,10
3,0	2500 × 1250	73,59
3,0	3000 × 1500	105,97

Corten Stahl S355J2WP

S355J2WP · 1.8946 · EN 10025-5

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,0	2000 × 1000	15,70
1,0	2500 × 1250	24,53
1,0	3000 × 1500	35,33
2,0	2500 × 1250	49,06
2,0	3000 × 1500	70,65
3,0	2500 × 1250	73,59
4,0	2500 × 1250	98,12
4,0	3000 × 1500	141,30
5,0	2500 × 1250	122,66
6,0	2500 × 1250	147,19
8,0	2500 × 1250	196,25

Stahl DC01 kaltgewalzt

DC01 · 1.0330 · EN 10130

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,0	2000 × 1000	15,70
1,0	2500 × 1250	24,53
1,0	3000 × 1500	35,33
1,5	2000 × 1000	23,55
1,5	2500 × 1250	36,80
1,5	3000 × 1500	52,99
2,0	2000 × 1000	31,40
2,0	2500 × 1250	49,06
2,0	3000 × 1500	70,65
2,5	2000 × 1000	39,25
2,5	2500 × 1250	61,33
2,5	3000 × 1500	88,31
3,0	2000 × 1000	47,10
3,0	2500 × 1250	73,59
3,0	3000 × 1500	105,97
4,0	2000 × 1000	62,80
4,0	2500 × 1250	98,12
4,0	3000 × 1500	141,30

Stahl DC01 Lochblech RV 3-5

DC01 · 1.0330 · EN 10130 · Lochblech RV 3-5

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,5	2000 × 1000	15,86

Stahl DC01 Lochblech RV 5-8

DC01 · 1.0330 · EN 10130 · Lochblech RV 5-8

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,5	2000 × 1000	15,21

Stahl DC01 Lochblech RV 8-12

DC01 · 1.0330 · EN 10130 · Lochblech RV 8-12

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,5	2000 × 1000	14,06

Stahl DC01 Lochblech QG 5-8

DC01 · 1.0330 · EN 10130 · Lochblech QG 5-8

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,5	2000 × 1000	14,35

Stahl DC01 Lochblech QG 8-12

DC01 · 1.0330 · EN 10130 · Lochblech QG 8-12

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,5	2000 × 1000	13,08

Stahl DC01 Lochblech QG 10-15

DC01 · 1.0330 · EN 10130 · Lochblech QG 10-15

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,5	2000 × 1000	13,08

Stahl DD11 warmgewalzt

DD11 · 1.0332 · EN 10111 · warmgewalzt, gefettet

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
5,0	2000 × 1000	78,50
5,0	2500 × 1250	122,66
5,0	3000 × 1500	176,62
6,0	2000 × 1000	94,20
6,0	2500 × 1250	147,19
6,0	3000 × 1500	211,95

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
8,0	2000 × 1000	125,60
8,0	2500 × 1250	196,25
8,0	3000 × 1500	282,60
10,0	2000 × 1000	157,00
10,0	2500 × 1250	245,31
10,0	3000 × 1500	353,25

Kupfer SF-Cu

SF-Cu · CW024A · EN 1412

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
0,5	2000 × 1000	9,00
0,8	2000 × 1000	14,40
0,8	2500 × 1250	23,00
1,0	2000 × 1000	18,00
1,0	2500 × 1250	28,00
1,5	2000 × 1000	27,00

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
1,5	2500 × 1250	42,00
2,0	2000 × 1000	36,00
2,0	2500 × 1250	56,00
3,0	2000 × 1000	54,00
4,0	2000 × 1000	72,00
5,0	2000 × 1000	90,00

Messing Ms 63

Ms 63 · CW508L · EN 1412

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
0,5	2000 × 1000	8,50
0,5	2000 × 600	5,10
0,8	2000 × 1000	13,70
0,8	2000 × 600	8,16
1,0	2000 × 1000	17,00
1,0	2000 × 600	10,20
1,5	2000 × 1000	25,50
1,5	2000 × 600	15,30

Dicke mm	Tafelformat mm	Gewicht kg je Tafel
2,0	2000 × 1000	34,00
2,0	2000 × 600	20,40
3,0	2000 × 1000	51,00
3,0	2000 × 600	30,60
4,0	2000 × 1000	68,00
4,0	2000 × 600	40,80
5,0	2000 × 1000	85,00
5,0	2000 × 600	51,00

ProFix Systemprofile & Zubehör

ProFix Systemprofile (Aluminium)

EN AW-6063 (AlMg0,7Si) · EN AW-6060 (AlMgSi0,5) · DIN EN 12020-2 · EN 755-9 · Herstelllänge ca. 6 m

Art.-Nr.	Bezeichnung / Nut	Gewicht kg/m
37000	Profil 20 × 20 Nut 5 MINI	0,510
37051	Profil 30 × 30 Nut 8 MIDI	0,906
37052	Profil 30 × 60 Nut 8 MIDI	1,840
37101	Profil 40 × 16 Nut 8 schwer	1,160
37100	Profil 40 × 40 Nut 8 Leicht	1,893
37200	Profil 40 × 40 Nut 8 Schwer	2,630
37300	Profil 40 × 40 Nut 8 Extraleicht	1,370
38100	Profil 40 × 40 Nut 8 Leicht schwarz	1,893
37110	Profil 40 × 80 Nut 8 Leicht	3,352
37210	Profil 40 × 80 Nut 8 Schwer	4,670
37301	Profil 40 × 80 Nut 8 Extraleicht	2,400
37311	Profil R80 45° Nut 8	2,730
37120	Profil 40 × 120 Nut 8 Leicht	4,350
37220	Profil 40 × 120 Nut 8 Schwer	6,580
37130	Profil 40 × 160 Nut 8 Leicht	5,690
37230	Profil 40 × 160 Nut 8 Schwer	8,900
37053	Profil 60 × 60 Nut 8 MIDI	3,630
37111	Profil 80 × 16 Nut 8	2,160
37140	Profil 80 × 80 Nut 8 Leicht	5,420
37240	Profil 80 × 80 Nut 8 Schwer	7,200
37302	Profil 80 × 80 Nut 8 Extraleicht	4,000
37150	Profil 80 × 120 Nut 8 Optimiert	8,280
37250	Profil 80 × 120 Nut 8 Schwer	10,850
37160	Profil 80 × 160 Nut 8 Leicht	10,210
37260	Profil 80 × 160 Nut 8 Schwer	13,500

Zubehör Verbinden – Winkel und Laschen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37014	Winkelsatz 20×20 mm	Satz
37054	Winkelsatz MIDI, 30×30 mm	Satz
37066	Eckwinkel 30, 28×28×28 mm, Nut 8, Zinkdruckguss blank	Stück
37518	Universal-Winkelverbinder GVB 135, 2×25 mm	Stück
37526	Eckwinkel aus Zinkdruckguss, Nut8 für Profix 40×40 3-Dim.	Stück
37527	Winkelsatz mit Abdeckkappe, 40×40 mm	Satz
37528	Winkelsatz mit Abdeckkappe, 80×80 mm	Satz
37554	Winkel 30, 28×28×28 mm / Nut 6, mit Abdeckkappe	Stück
37556	Lasche schwarz lackiert, 80×40 mm	Stück
37557	Winkel schwarz lackiert, 40×40 mm	Stück
37580	Winkelverbinder 40, 45°, 40×40 mm, M8, Nut 8	Stück
37616	Klemmwinkel 40	Stück
37701	Winkel 40 flach, 40×40×40 mm, Nut 8 (ohne Kappe)	Stück
37876	Abdeckkappe flach für Winkel 28×28, Nut 8	Stück
37877	Abdeckkappe flach für Winkel 28×27, Nut 8	Stück
37986	Lasche 30×60mm Stahl beschichtet	Stück

Zubehör Verbinden – Standard- und Universalverbinder

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37009	Standard-Verbindersatz, für Profil Mini 20×20	Satz
37017	Würfelverbinder 3D 40×40	Stück
37060	Standard-Verbindersatz, für Profil 30×30	Satz
37591	Gewinde-Formverbinder, Schraube und Nutenstein	Stück
37700	Fräsverbinder Nut 8, für Profil 40, mit Hammerkopfmutter	Stück
37866	Univerbinder Nut 8, d=19,75 mm, Zinkdruckguss	Stück
37867	Univerbinder Nut 8 mit Führungsnase, Zinkdruckguss	Stück
37868	Schraubenverbinder-Set Nut 8, M8	Satz
37869	Automatikverbinder-Set Nut 8, Edelstahl	Satz
37992	Verbinderstück mit Steg	Stück

Zubehör Verbinden – Klemmverbinder

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37519	Schneidschraube M6, (ersetzt Klemmverb.-Bolzen)	Stück
37520	Klemmverbindersatz N8-KVS 14-40, 40 mm	Satz
37801	Klemmverbindersatz N8-KVB 14-40, 40 mm	Satz
37811	Klemmverbindersatz KVB-25 mit Verdrehsich, 25 mm	Satz
37812	Klemmverbindersatz KVB-S25, 25 mm	Satz
37814	Klemmverbinder-Bolzen M6 Nut 8, 25 mm	Stück

Zubehör Verbinden – Bolzen-, Stoß- und Streckenverbinder

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37514	Automatik-Stoßverbinder Nut 8, Schneidhülsen + Schraube M6×50	Stück
37517	Stirn Streckenverbinder SVB LANG	Stück
37522	Bolzenverbindersatz BVS 14-40, 40 mm	Satz
37523	Bolzenverbindersatz BVS 14-80, 80 mm	Satz
37525	Profilverbinder 90° innenliegend, Nut 8	Stück
37529	Bolzenverbindersatz BVB 14-40, 40 mm einschiebbar	Satz
37530	Profilverbinder 90° R innenliegend, Nut 8	Stück
37531	Bolzenstoßverbindersatz VB 14-40, 40 mm	Satz
37532	Bolzenstoßverbindersatz VB 14-80, 80 mm	Satz
37617	Stirn Streckenverbinder SVB kurz	Stück
37982	Bolzen mit Schraube, 20 mm	Stück
37983	Verbinderbolzen, 40 mm	Stück
37984	Verbinderbolzen, 80 mm	Stück

Zubehör Verbinden – Fräs- und Schneidverbinder

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37075	Fräsverbinder- Nut 8 30 mm	Stück
37076	Fräsverbinder- Nut 8 40 mm	Stück
37870	Schneidhülse Nut 8, verzinkt	Stück
37871	Schneidhülse Nut 8, Stahl verzinkt, gerade Verbindung	Stück
37872	Gewinde-Schneidhülse M6, Nut 8, Streckenverbindung	Stück
37873	Gewinde-Schneidhülse M5, Nut 8, gerade Verbindung	Stück

Zubehör Verbinden – Gelenke

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37574	Gelenk mit Nutfixierung, Nut 8/10	Stück
37575	Gelenk mit Nutfixierung + Klemmhebel, Nut 8/10	Stück
37579	Gelenk mit Nutfixierung, Nut 5/6	Stück
37582	Gelenk mit Nutfixierung, Nut 8 30×30	Stück

Zubehör Verbinden – Weiteres

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37533	Multi-Befestigungsblock Nut 8 mm	Stück
37874	Nut-Adapter Nut 8 auf Nut 10, schwarz	Stück
37875	Nut-Adapter Nut 8 auf Nut 10, natur	Stück
37991	Zentrierplatte	Stück

Zubehör Nutensteine & Schrauben – Nutensteine

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37010	Nutenstein 5 mit Steg M4	Stück
37011	Nutenstein 5 mit Steg M5	Stück
37013	Nutenstein 5 mit Steg M3	Stück
37070	Nutenstein einschwenkbar 30, 2×M6	Stück
37071	Nutenstein einschwenkbar 60, 2×M6	Stück
37499	Edelstahl Nutenstein mit Steg 1×M6, 22 mm	Stück
37500	Nutenstein mit Steg 1×M8, 22 mm	Stück
37501	Nutenstein mit Steg 1×M6, 22 mm	Stück
37502	Nutenstein mit Steg 1×M5, 22 mm	Stück
37503	Nutenstein mit Steg 1×M4, 22 mm	Stück
37504	Nutenstein mit Steg 2×M8, 40 mm	Stück
37505	Nutenstein 80 mm mit Steg M8	Stück
37506	Nutenstein mit Steg 2×M6, 40 mm	Stück
37507	Nutenstein mit Steg 2×M6, 80 mm	Stück
37508	Nutenstein Schwer 1×M6, 23 mm	Stück
37509	Edelstahl Nutenstein mit Steg 1×M8, 23 mm	Stück
37510	Nutenstein ohne Steg 1×M8, 23 mm	Stück
37511	Nutenstein ohne Steg 1×M6, 23 mm	Stück
37512	Nutenstein ohne Steg 1×M5, 22 mm	Stück
37513	Nutenstein einfach M4	Stück
37516	Nutenstein Schwer M6	Stück
37521	Nutenstein Schwer 2×M6, 40mm	Stück
37584	Nutenstein mit Steg Kugel NUT 6 1×M6, 17 mm mit Federkugel	Stück
37585	Nutenstein mit Steg Nut 6 1×M6, 16 mm Stahl verzinkt.	Stück
37586	Doppelnutenstein einschwenkbar Nut 6, 2×M6, 28 mm	Stück
37587	Doppelnutenstein einschwenkbar Nut 6, 2×M6, 58 mm	Stück
37819	Nutenstein Schwer 2×M6, 80 mm	Stück
37820	Nutenstein ohne Steg (leicht) 2×M8, 80 mm	Stück
37822	Nutenstein Schwer 1×M5, 23 mm	Stück
37823	Nutenstein Schwer 1×M8, 23 mm	Stück
37826	Nutenstein Zn 1×M5	Stück
37854	Feder für Nutenstein, Nut 8, Federstahl rostfrei	Stück

Zubehör Nutensteine & Schrauben – Hammermuttern und Hammerkopfschrauben

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37850	Hammermutter M4, Nut 8, Steg 1,5 mm	Stück
37851	Hammermutter M5, Nut 8, Steg 1,5 mm	Stück
37852	Hammermutter M6, Nut 8, Steg 1,5 mm	Stück
37853	Hammermutter M6, Nut 8, Steg 3 mm	Stück
37855	Hammerkopfschraube M6×16, Nut 8, Steg 1,5 mm	Stück
37856	Hammerkopfschraube M6×20, Nut 8, Steg 1,5 mm	Stück
37857	Hammerkopfschraube M6×25, Nut 8, Steg 3 mm	Stück

Zubehör Nutensteine & Schrauben – Hammermuttern und Hammerkopfschrauben (Fortsetzung)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37858	Hammerkopfschraube M8×20, Nut 8, Steg 1,5 mm	Stück
37859	Hammerkopfschraube M8×20, Nut 8, Steg 3 mm	Stück
37860	Hammerkopfschraube M8×25, Nut 8, Steg 3 mm	Stück
37861	Hammerkopfschraube M8×40, Nut 8, Steg 3 mm	Stück

Zubehör Nutensteine & Schrauben – Rhombusmuttern

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37592	Rhombusmutter Nut 8 M5	Stück
37593	Rhombusmutter Nut 8 M4	Stück
37594	Rhombusmutter Nut 8 M3	Stück
37862	Rhombusmutter M4, Nut 8, für Schrägverbindung 38°	Stück
37863	Rhombusmutter M5, Nut 8, für Schrägverbindung 38°	Stück

Zubehör Nutensteine & Schrauben – Schrauben und Gewindestangen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37601	Senkkopfschraube mit Innensechskant, M 8×12 mm	Stück
37602	Linsenhalbrundschraube mit Innensechskant, M 8×12 mm	Stück
37603	Linsenhalbrundschraube mit Innensechskant, M 8×16 mm	Stück
37604	Linsenhalbrundschraube mit Innensechskant, M 8×20 mm	Stück
37605	Linsenhalbrundschraube mit Innensechskant, M 8×25 mm	Stück
37606	Linsenhalbrundschraube mit Innensechskant, M 5×8 mm	Stück
37608	Linsenhalbrundschraube mit Innensechskant, M 8×30 mm	Stück
37609	Zylinderkopf mit Innensechskantschraube, M 8×20 mm	Stück
37610	Linsenhalbrundschraube mit Innensechskant, M 6×12 mm	Stück
37611	Zylinderkopfschraube mit Innensechskant, M 8×16 mm	Stück
37612	Linsenhalbrundschraube mit Innensechskant, M 6×16 mm	Stück
37643	Halbrundschraube mit Flansch, M 8×16 mm	Stück
37646	Senkkopfschraube mit Innensechskant, M 6×16 mm	Stück
37647	Senkkopfschraube mit Innensechskant, M 8×16 mm	Stück
37648	Senkkopfschraube mit Innensechskant, M 8×20 mm	Stück
37651	Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz, M6×20 mm	Stück

Zubehör Abdecken & Dichten – Abdeckkappen und Stopfen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37012	Abdeckkappe Schwarz, 20×20 mm	Stück
37061	Abdeckkappe Schwarz, 30×30 mm	Stück
37062	Abdeckkappe Schwarz, 30×60 mm	Stück
37063	Abdeckkappe Schwarz, 60×60 mm	Stück
37560	Abdeckkappe PA Schwarz, 40×40 mm	Stück
37561	Abdeckkappe PA Schwarz, 40×80 mm	Stück
37562	Abdeckkappe PA Schwarz, 40×120 mm	Stück
37563	Abdeckkappe PA Schwarz, 40×160 mm	Stück
37564	Abdeckkappe PA Schwarz, 80×80 mm	Stück
37565	Abdeckkappe PA Schwarz, 80×120 mm	Stück
37566	Abdeckkappe PA Schwarz, 80×160 mm	Stück

Zubehör Abdecken & Dichten – Abdeckkappen und Stopfen (Fortsetzung)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37567	Abdeckkappe PA Schwarz, 16×40 mm	Stück
37568	Abdeckkappe PA Schwarz, 16×80 mm	Stück
37780	Abdeckkappe schwarz, 40mm x 40mm/45°	Stück
37781	Abdeckkappe schwarz, 40mm x 40mm/90°	Stück
37783	Abdeckkappe schwarz, 40-R80/30°	Stück
37784	Abdeckkappe schwarz, 40-R80/45°	Stück
37785	Abdeckkappe schwarz, 40-R80/60°	Stück
37786	Abdeckkappe schwarz, 40-R80/90°	Stück

Zubehör Abdecken & Dichten – Kappen für Winkel und Eckverbinder

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37064	Eckwinkel-Abdeckkappe 3-eckig, aus PA f. Profix MIDI	Stück
37065	Eckwinkel-Abdeckkappe rund, aus PA f. Profix-MIDI 30 Nut	Stück
37576	Abdeckkappe für Eckwinkel, 3-Dim. für PROFIX 40×40	Stück
37577	Abdeckkappe für Eckwinkel rund, für PROFIX 40×40 aus PA	Stück
37578	Abdeckkappe für Eckwinkel, 45 Grad für PROFIX 40 aus PA	Stück

Zubehör Abdecken & Dichten – Abdeck- und Einfassprofile

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37015	Abdeck- u. Einfassprofil 5 schwarz, 2 mm	Stück
37055	Abdeckprofil Nut 8, PP, schwarz	m
37534	Einfass- + Abdeckprofil schwarz, 2000 mm	m
37535	Einfass- + Abdeckprofil weiss, 2000 mm	m
37536	Aluminium-Abdeckprofil eloxiert, 2000 mm	m
37537	Aluminium-Abdeckprofil rutschsicher, 2000 mm	m
37549	Abdeckprofil Nut 8, PP, silber in HL von 2m	m
37880	Abdeck- + Einfassprofil Nut 8, PP gelb, 2000 mm	Stück

Zubehör Abdecken & Dichten – Dichtprofile

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37750	Dichtprofil für Nut 8 mm, für Bleche 2-4 mm	m
37751	Dichtprofil für Nut 8 mm, für Bleche 4-6 mm	m

Zubehör Abdecken & Dichten – Weiteres

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37538	Gleitleiste, 2000 mm	m
37571	Distanzplatte Nut 8 mm, 2 mm	Stück
37572	Distanzplatte Nut 8 mm, 3 mm	Stück
37573	Distanzplatte Nut 8 mm, 5 mm	Stück
37881	Beschriftungsclip 36 mm, Nut 8/10, grau	Stück

Zubehör Türen, Griffe & Bewegung – Scharniere

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37018	Scharnier für Profil 20×20	Stück
37067	Scharnier für Profil 30×30	Stück
37068	Edelstahlscharnier für Profil 40×40	Stück
37550	Scharnier PA links	Stück
37551	Scharnier PA rechts	Stück
37552	Scharnier mit Langloch	Stück
37555	Scharnier Zinkdruckguss inkl. Raste, 60×60mm, nicht aushängbar	Stück
37884	Fixierung für Scharniere, Nut 8, Zinkdruckguss	Stück
37885	Kombischarnier 60×60, Kunststoff, Nut 8	Stück
37886	Kunststoffscharnier schwer 30×45, Nut 8/10	Stück
37887	Zentrierbolzen für Kombischarnier, Nut 8	Stück

Zubehör Türen, Griffe & Bewegung – Griffe

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37553	Bügelgriff 152mm	Stück
37558	Frontwinkelgriff, 131 mm	Stück
37559	Frontgriff klein, 130 mm	Stück
37581	Handgriff-Endstücke Komfort PA schwarz, Packung (2 Stück)	Packung (2 Stück)
37889	Handgriff PA 122 mm, mit Innensechskant	Stück

Zubehör Türen, Griffe & Bewegung – Schnäpper und Verschlüsse

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37719	Magnetverschluss	Stück
37720	Kugelschnäpper	Stück
37882	Türschnäpper leicht, Zinkdruckguss, Nut 8	Stück
37883	Türschnäpper schwer, Zinkdruckguss, Nut 8	Stück
37888	Magnethalter Nut 8, PA grau	Stück

Zubehör Türen, Griffe & Bewegung – Weitere

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37898	Fallenverschluss Compakt mit Schloss, gleichschließend, Aluminiumdruckguss schwarz	Stück
37899	Fallenverschluss Compakt mit Schloss, verschiedenschließend, Aluminiumdruckguss schwarz	Stück

Zubehör Füße, Rollen & Transport – Stellfüße

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37539	Stellfuß PA mit Raste für Nut 8 mm, 40 bis 60 mm	Stück
37540	Winkelstellfuß ohne Verstellung, 40×40 mm	Stück
37541	Gelenkstellfuß Teller 40, Gewindestange M8×40	Stück
37542	Gelenkstellfuß Teller 40, Gewindestange M8×80	Stück
37543	Gelenkstellfuß Teller 40, Gewindestange M10×70	Stück
37544	Gewinde-Stellfuß 40mm, M 10×80	Stück
37618	Gewindestange für Stellfuß- M5×40mm	Stück

Zubehör Füße, Rollen & Transport – Stellfüße (Fortsetzung)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37620	Gewindestange für Stellfuß M5×20mm	Stück
37736	Winkelstellfuß ohne Verstellung, 30×30 mm	Stück
37741	Edelstahl-Stellfuss 30mm, M 10×40	Stück

Zubehör Füße, Rollen & Transport – Gelenk- und Tellerfüße

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37019	Anti-Slip-Platte Kunststoff, D20 mm	Stück
37660	Gewindespindel mit Kugel, M 8×40 mm	Stück
37661	Gewindespindel mit Kugel, M 10×70 mm	Stück
37662	Gewindespindel mit Kugel, M 12×100 mm	Stück
37663	Gewindespindel mit Kugel, M 12×125 mm	Stück
37664	Gewindespindel mit Kugel, M 16×100 mm	Stück
37665	Gewindespindel mit Kugel, M 16×125 mm	Stück
37666	Gewindespindel mit Kugel, M 16×150 mm	Stück
37667	Gewindestange, M 16×66 mm	Stück
37704	Antislip-Platte, D30 mm	Stück
37705	fester Stellfuß schwarz, D80 mm ohne Gewindestange	Stück
37707	Antislip-Platte, D68 mm	Stück
37725	Gelenkstellfuß schwarz, D80 mm ohne Gewindestange	Stück
37726	Teller 20mm MINI Gelenkstellfuß Kunststoff, D20	Stück
37890	Nutfuß Teller 30 mit Anti-Slip-Platte, Nut 8	Stück
37891	Nutfuß Teller 40 mit Anti-Slip-Platte, Nut 8	Stück

Zubehör Füße, Rollen & Transport – Lenk- und Bockrollen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37771	RG Bockrolle 50 mm, 69 mm	Stück
37772	RG Lenkrolle 50 mm, 69 mm	Stück
37773	RG Lenkrolle + Feststeller 50mm, 69 mm	Stück
37774	RG Bockrolle 75 mm, 98 mm	Stück
37775	RG Lenkrolle 75 mm, 98 mm	Stück
37776	RG Lenkrolle + Feststeller 75mm, 98 mm	Stück
37778	RG Lenkrolle 100 mm, 135 mm	Stück
37779	RG Lenkrolle + Feststeller 100mm, 135 mm	Stück

Zubehör Füße, Rollen & Transport – Transport- und Fußplatten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37545	Transport- + Fußplatte N8, M 12 80×40 mm	Stück
37546	Transport- + Fußplatte N8, M 16 80×40 mm	Stück
37547	Transport- + Fußplatte N8, M 12 80×80 mm	Stück
37548	Transport- + Fußplatte N8, M 16 80×80 mm	Stück
37570	Transport- + Fußplatte N8, M 10 80×40 mm	Stück

Zubehör Füße, Rollen & Transport – Laufrollen und Gleiter

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37122	Laufrolle d=39,5mm, mit Kugellager	Stück
37670	Gleitschlitten mit Mutter und Schuh, 40×80 mm	Stück
37721	Hängegleiter für Schiebe-Elemente, Nut 8 PA schwarz	Stück
37892	Rollenhalter PA, Nut 8/10	Stück
37894	Rollenelement 80×40 mm ohne Anschlag, Nut 8/10	Stück
37895	Rollenelement 80×40 mm mit Anschlag, Nut 8/10	Stück

Zubehör Funktionselemente – Erdung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37864	Erdungsanschluss Nut 8, Stahl verzinkt	Stück
37865	Erdungs-Set Nut 8 (2× Anschluss + Erdungsband)	Satz

Zubehör Funktionselemente – Clips und Sensorhalter

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37878	Federstahl-Clip Nut 8	Stück
37879	Fixierstück Nut 8 für Sensorhalter	Stück

Zubehör Werkzeug – Bits und Schraubendreher

Art.-Nr.	Bezeichnung	Einheit
37590	TORX BIT, Stahl verz.	Stück
37994	Schraubendreher mit Kugel verchromt, 3 mm	Stück
37995	Schraubendreher mit Kugel verchromt, 4 mm	Stück
37997	Schraubendreher Satz verchromt	Satz